



È obbligo del posatore consegnare all'utilizzatore finale il seguente documento di USO e MANUTENZIONE ed è responsabilità dell'utilizzatore la sua conservazione.

Se la chiusura oscurante non verrà usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Costruttore declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.

Per una buona e corretta manutenzione delle chiusure oscuranti si prega di leggere e conservare questo manuale fornito dall'azienda **ALUNOVA SRL** in rispondenza alla norma UNI EN 13659.

ISTRUZIONI D'USO



Durante il normale utilizzo degli oscuranti si consiglia di provvedere sempre ad agganciare le ante ai fermi esterni se aperte o di bloccare il meccanismo di chiusura con l'apposita sicura se chiuse o socchiuse.



Non far entrare mai in contatto il prodotto con sostanze aggressive o corrosive che potrebbero recare danni alle superfici irreparabilmente



In presenza di meccanismi di movimentazione delle lamelle evitare di sforsare il movimento in direzioni non previste dal normale funzionamento per evitare danni o rotture. Effettuare sempre una corretta movimentazione delle parti ed evitare manovre non previste dai sistemi di movimento e chiusura, chiusure forzate dell'anta, urti contro superfici vetrate e/o oggetti appuntiti, evitare di appendersi alle ante e di applicare pressioni improprie quando le ante sono aperte. In caso di difettosità di apertura e/o chiusura non sforsare mai gli accessori al fine di evitare la rottura improvvisa, solo dopo aver verificato che nel foro ospitante non vi siano impedimenti (materiali, polveri, insetti) valutare la sostituzione dopo aver contattato il costruttore.



In caso di forte vento tenere sempre gli oscuranti ben chiusi.

MANUTENZIONE



Pulire gli oscuranti in alluminio solamente con acqua o detersivi neutri (detersivo liquido o shampoo per auto). Evitare assolutamente l'impiego di solventi o abrasivi.



Pulire e lubrificare periodicamente i meccanismi di chiusura (serrature, cerniere, maniglie) con prodotti specifici comunemente in commercio



Operazioni diverse rispetto a quelle sopra descritte devono essere affidate esclusivamente a personale qualificato.

Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto e tutti i suoi componenti NON deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere consegnato ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.